



Gitterzaun UNI

Universell, robust und sichernd

Der robuste Gitterzaun UNI

Eine optimale Synthese zwischen erprobter Robustheit und zeitloser Eleganz bildet der adronit®-Gitterzaun UNI. Seine universelle Einsetzbarkeit macht ihn so interessant.

Einsatzbereiche

Einfriedungen von Grundstücken im

- ▶ Industriebereich
- ▶ Privatbereich
- ▶ kommunalen Bereich

Gitterzaun UNI mit Verletzungsschutz

Um Verletzungen beim Übersteigen und Unterkrichen zu vermeiden, hat Adronit Gitterzäune mit Verletzungsschutz entwickelt. Das Besondere: Sie besitzen oben - und auf

Wunsch auch unten - glatte, abgerundete Abschlüsse und erfüllen so die Richtlinie des Gemeindeunfall-Versicherungsverbandes.

Einsatzbereiche

Einfriedungen öffentlicher Einrichtungen mit erhöhter Anforderung an einen Verletzungsschutz wie z. B. von

- ▶ Spielplätzen
- ▶ Kindergärten
- ▶ Schulen
- ▶ Sport- und Bolzplätzen
- ▶ Freizeiteinrichtungen

25 Jahre Garantie

Adronit gewährt auf den pulverbeschichteten Gitterzaun UNI eine Garantiezeit von 25 Jahren. Das spricht für höchsten Qualitätsstandard, von dem Sie dauerhaft profitieren werden.

Konstruktionsmerkmale Pfosten

Spezial-Profilpfosten mit breitem T-Flansch zur rutschfesten Montage der Gitterelemente in beliebiger Höhe.

Abmessungen, Höhen und Maschenweiten

Gitterelemente UNI bestehen aus waagrecht verlaufenden, gelochten U-förmigen Kaltprofilen in den Abmessungen 9/20/9/2 mm. Für einen besseren Korrosionsschutz sind sie auf der Oberseite abgerundet. Zur Erschwerung eines Übersteigens sind die 6 mm starken Rundstäbe aus der Mitte genommen. Sie können oben glatt abschließen, ca. 15 mm überstehen oder zusätzlich bleistiftartig angespitzt sein. Jeder Kreuzungspunkt ist fest mit dem U-Profil ver-

schweißt. Maschenweiten: 50 x 200 mm, für besondere Anwendungszwecke 25 x 200 oder 35 x 200 mm. Höhen: 630 bis 2.430 mm.

Befestigungen

Jedes U-Profil wird durch einen UNI-Klemmkeil innerhalb des T-Flansches befestigt. „Sicherungs-U's“ zwischen Pfosten und Gittermatte verhindern eine mutwillige Demontage.

Die Farbe bestimmen Sie

Eine umfangreiche Farbpalette ermöglicht die harmonische Anpassung des Gitterzauns UNI an das Gebäude und Grundstück. Dazu stehen Ihnen vier Standardfarben I (s.u.) ohne Aufpreis zur Verfügung. Weitere RAL-Farbtöne sind auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich.



5. Eckausbildung adronit®-Gitterzaun UNI mit Sicherungs-U; Gitter **oben 15 mm überstehend**



6. Detail adronit®-Gitterzaun UNI mit Verletzungsschutz: Vermeidung von Unfällen durch einen **glatten oberen** und wahlweise **unteren Abschluss**

Standardfarben I

RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7030 steingrau	RAL 9010 reinweiß
----------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------



25 Jahre adronit®-Garantie*

Adronit gewährt 25 Jahre Garantie auf pulverbeschichtete Gitterzäune.
* Einzelheiten siehe Garantiebedingungen



adronit TRIPLEX^{PLUS}, der totale Korrosionsschutz

Dreifache Sicherheit ist garantiert: Verzinkung plus Pulver-Grundierung und Pulver-Decklackierung bedeuten dauerhafte Witterungsbeständigkeit.



Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO 9001 : 2000

Das TÜV-Siegel dokumentiert unseren hohen Fertigungsstandard, bei dem sich alle Produktionsschritte lückenlos nachvollziehen lassen.



adronit®-Gitterzäune mit Verletzungsschutz

Unfallvermeidung durch einen vollkommen glatten Gitterabschluss.

Die in diesem Prospekt enthaltenen Informationen sind unverbindlich. Für Ausführung und Lieferumfang ist allein die technische Spezifikation unserer Angebote maßgebend. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Ausführliche Informationen:

Zäune / Toranlagen / Schranken / Drehkreuze / Drehsperren



Adronit GmbH Sicherheitssysteme

Oberwengerner Str. 204
D-58300 Wetter (Ruhr)
Telefon +49 (0) 23 35/ 97 85-0

Telefax +49 (0) 23 35/ 79 49
E-Mail: info@adronit.de
www.adronit.de